

► Débroussailleuse rotative Motofaucheuse

**ROTOMAX
D 3.87**

ROTOMAX

IDÉALE POUR LA RÉCOLTE DU FOURRAGE

DÉBROUSSAILLEUSE ROTOMAX

MOTORISATION	Briggs & Stratton 850 PXI ou Honda GCVx200 – OHV
LARGEUR DE COUPE	60 cm – Système de coupe à disque
HAUTEUR DE COUPE	Environ 55 mm
CARTER	À éjection latérale
TRACTION	Vitesse d'environ 3 km/h
ENTRAÎNEMENT DES COUTEAUX	Par courroie avec embrayage à la poignée
ROUES MOTRICES	Agraires – Ø 350 mm
DIFFÉRENTIEL	A cliquets (3/4 de tour libre)
GUIDON	Réglable en hauteur
UTILISATION	Toutes herbes jusqu'à 80 cm environ
OPTION(S)	Traitement des roues increvables (mousse polyuréthane)
DIMENSIONS (CM)	L 120 – l 80 – H 80
POIDS	80 KG



**HERBES
HAUTES**



**TERRAINS
DIFFICILES**

PERFORMANCE MOYENNE
1000m² en 40 min.

USAGE CONSEILLÉ

Récolte des fourrages et
nettoyage des vergers

TYPE DE VÉGÉTAUX

Tous types d'herbes

Cette débroussailleuse rotative, compacte, très efficace, simple d'entretien est particulièrement adaptée pour la récolte des fourrages car elle ne broie pas les herbes fauchées.

D 3.87

La motofaucheuse KIVA D3 à lame alternative, assure une coupe large et un fauchage de qualité dans des terrains de végétations variées.

Elle est très robuste, très fiable, avec un rendement important en fauche de fourrage.

PERFORMANCE MOYENNE

1000m² en 40 min.

USAGE CONSEILLÉ

Sous-bois, ronces et arbustes

TYPE DE VÉGÉTAUX

Broussailles jusqu'à
5 mm de ø



LA MOTOFAUCHEUSE À LAME ALTERNATIVE

MOTOFAUCHEUSE D 3.87

MOTORISATION	Honda GP160
LARGEUR DE COUPE	0.87 m ESM
GUIDON	Inclinable
TRACTION	Environ 2,5 km/h
EMBRAYAGE	De lame et d'avancement
BARRE	Oscillante
SYSTÈME DIFFÉRENTIEL	A taquets (3/4 de tour libre)
ROUES MOTRICES	Type agraire – Ø 350 mm
UTILISATION	Toutes herbes et broussailles jusqu'à 5 mm de diamètre
OPTION(S)	Traitement des roues increvables (mousse polyuréthane)
DIMENSIONS (CM)	L 120 – l 87 – H 102
POIDS	73 KG